

## **Isolierglas mit eingebauten Sprossen im SZR**

Bei Sprossen im SZR von Wärmefunktions- und / oder Schallschutzisoliergläsern gelten die über Prüfzeugnisse oder gleichwertige Nachweisunterlagen vorliegenden Funktionswerte grundsätzlich nicht.

Sprossen im SZR können diese Funktionswerte der Isolierglaseinheit verändern.

Bei Isolierglaseinheiten mit eingebauten Sprossen können unter ungünstigen Umgebungsbedingungen oder auch konstruktionsbedingt **Klappergeräusche** entstehen (siehe auch: Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas).

### **Dem Endabnehmer gegenüber besteht Hinweispflicht!**

Zur Verminderung der Intensität der Klappergeräusche bzw. der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Klappergeräusche können transparente Abstandhalter (sog. "Silikontropfen") dienen. Es wird keine Gewährleistung übernommen für deren späteres Ablösen, mechan. Beschädigungen, Verrutschen, Verfärbung sowie Glasschäden, die im Zusammenhang mit der Behinderung der freien (konkaven) Verformung bzw. Durchbiegung der Glasscheiben durch Silikontropfen und / oder Sprossen bei niedrigen Temperaturen im SZR stehen.